



Видеосистемы «АльтернативА»

Платы с аппаратной обработкой

**16 видеовходов + 16 аудиоканалов + полный кадр для просмотра +
гарантированная запись до 25 кадр/с на каждый канал**

ВНИМАНИЕ! ПЛАТА ПОДДЕРЖИВАЕТ ТОЛЬКО ОДИН ПОТОК ЗАПИСИ С РАЗРЕШЕНИЕМ CIF (352x288)

Плата **HVX-F348C** предназначена для построения многоканальных систем видеонаблюдения на базе персонального компьютера. Основой платы являются специализированные процессоры цифровой обработки сигналов (DSP) TI фирмы Texas Instrument. Указанные процессоры реализует независимо от центрального процессора компьютера функции записи всех 16 каналов видео в реальном времени, детектирования движений, подготовки изображения к передаче на монитор компьютера для отображения в реальном времени. С целью оптимизации цены плата построена с минимальным количеством процессоров видеообработки и не поддерживает бипоточную технологию компрессии как это реализована в остальных платах серии HVX. Программное обеспечение объединяет в себе функции наблюдения, записи, детектора движения, сетевого и WWW сервера, удаленного клиента для мониторинга и работы с архивом. За счет аппаратной реализации всех функций 64 канальная система может быть построена на базе процессора Celeron 2 ГГц.

Технические характеристики

- ↗ Количество видео- / аудио- каналов 16
- ↗ Характеристики отображения:
 - общая скорость отображения 400 кадр/с
 - скорость на каждый канал 25 кадр/с
 - разрешающая способность 704 x 576
- ↗ Характеристики записи видео (основной поток):
 - 16 каналов с разрешением 352x288 - скорость записи 25 кадр/с
- ↗ Дополнительный поток видеокompрессии нет
- ↗ Алгоритм видеокompрессии H.264
- ↗ Амплитуда видеосигнала 1±0,3 В
- ↗ Стандарт видеосигнала PAL
- ↗ Частота дискретизации аудио 16 кГц
- ↗ Разрядность дискретизации аудио 16 бит
- ↗ Амплитуда аудиосигнала 0,3 В
- ↗ Стандарт шины PCI (вер. 2.2)
- ↗ Потребляемая мощность, не более 11 Вт
- ↗ Габаритные размеры платы, мм 210 x 108



Возможности расширения системы

**100% взаимная
совместимость**



- ↗ Количество плат в системе 4
- ↗ Количество видеоканалов 64
- ↗ Количество аудиоканалов 64
- ↗ Общая скорость записи 1600

16-канальные платы HVX-F348C могут совместно работать с 16-канальными HVX-F448HD, 8-канальными HVX-8448FD, HVX-8248HD и 4 канальными – HVX-4124HD.

Функциональность системы

Общие характеристики программы

- ◆ Поддержка 64 каналов со скоростью записи и мониторинга 25 кадр/с
- ◆ Современный стандарт видеокompрессии H.264, реализован аппаратно
- ◆ Пять градаций качества записи – индивидуальные для каждого канала
- ◆ Способы записи: непрерывный, по детектору, по сигналу, комбинированный
- ◆ Запись по команде оператора
- ◆ Расписание записи: по дням недели, индивидуально для каждой камеры
- ◆ Детектор движения: Настройка индивидуальна для каждой камеры, детектор «быстрых» и «медленных» движений
- ◆ Синхронная запись аудио с каждым каналом видео
- ◆ 0,6 – 10 Гбайт/сутки на канал при записи со скоростью 25 кадр/с
- ◆ Синхронное воспроизведение из архива до 16 каналов
- ◆ Цифровое фото текущей информации и из архивных записей

Основной интерфейс видеосервера

